

## АНКЕТА № 32

### обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Солнышко» комбинированного вида

Почтовый адрес, телефон, факс, e-шай 175200,г.Старая Русса. ул. Красных Зорь д.5,т/ф 8(81652)5-49-29,  
e-mail: mdou14@novgorod.net

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное образование Старорусского муниципального района в лице Комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района

Вид деятельности: дошкольное образование

Форма собственности объекта муниципальная

Размещение объекта : отдельно стоящее 2-х этажное здание 1981 года постройки

Объем предоставляемых услуг :246 человек

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану "У БТИ"	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	имеется	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	соответствует	
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	соответствует	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>		
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	Нет знака	Установить знак, обозначить место
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	соответствует Имеются   имеются	
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О,С О,С С С	<b>не более 12см</b> <b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b> <b>80 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	27см 32см 85см Поручни односторонние	
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>	нет	
	Поручни с двух сторон:			нет	

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	70 см 85-95см		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	имеется	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	99x100см	Реконструировать согласно нормативу
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	нет	Установить поручни (ограждения)
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	имеется	
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	имеется	
	<b>Лестница наружная</b>			нет	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>		
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	-	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>		
	<b>Пандус наружный</b>			нет	Установить наружный пандус
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	-	
	Уклон	К	<b>И/Л - не более 1/12</b>	-	
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>	-	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см</b> <b>не менее 150x150 см</b>	115x260	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения сверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>		Установить поручни
	Нескользкое покрытие	К, О	<b>наличие</b>	нет	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	нет	
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	155x170	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см</b> <b>не более 2,5 см</b>	90см 5см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	соответствует	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	соответствует	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К	не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж	Нет  нет	Оборудовать Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	соответствует	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	Оборудовать Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	Произвести контрастную окраску крайних ступеней
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	наличие 85-90 см  не менее 30 см	нет	Установить поручни
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	
		<b>Пандус внутренний к лестнице № 1</b>		нет	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	<i>И/И</i> - не более 1/12	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			нет	
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	-	
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете психолога</b>			-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	Соответствует	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	Соответствует	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	соответствует	
	<b>Обслуживание в кабинете логопеда</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	Соответствует	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	Соответствует	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №1</b>			-	
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	соответствует	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	-	
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №2</b>				



1	2	3	4	5	6
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	соответствует	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		50м	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	нет	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	соответствует	
	Тактильная направляющая полоса к кабинс, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Установить Тактильную направляющую полосу к кабинс, осязаемая ногой или тростью (ширина)
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	соответствует	Установить опорный поручень
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul> </li> </ul>	К, О К К  К, О К  О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см  наличие не менее 80x120 см  наличие		
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	« " о о	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки <ul style="list-style-type: none"> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> </ul> </li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	о о о о о о	наличие 60-110 см наличие  наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	наличие	нет	

1	2	3	4	5	6
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	<b>наличие</b>	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта** : -установить специальный знак, установить указатели направления движения,  
-установить ограждение, выполняющее направляющую функцию,

**на входной группе** :-установить поручни, установить нескользкое покрытие, установить пандус,  
реконструировать тамбур,

**в санитарных помещениях** :

установить опорный поручень,

**по средствам информации и коммуникации на объекте** :Привести визуальные средства информации о предоставлении услуги в нормативное соответствие

**Соловьева С.В.**- заместитель председателя комитета по образованию,  
председатель комиссии. \_\_\_\_\_

(подпись)

Члены комиссии:

**Калистратова В.Г.**- ведущий специалист комитета по образованию. \_\_\_\_\_

(подпись)

**Вишнякова Т.А.**, ведущий специалист МАУ «Центр сопровождения образовательных учреждений». \_\_\_\_\_

(подпись)

**Докучаев С.В.**, заведующий отделом по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству Администрации Старорусского муниципального района. ( по согласованию). \_\_\_\_\_

**Федорова Н.И.**, председатель Старорусской районной организации/Новгородской областной общественной организации (НООО) Всероссийского общества инвалидов.( по согласованию.) \_\_\_\_\_

(подпись)

Директор МАОУ \_\_\_\_\_

(подпись)

И.О. Фамилия

« 24 » сентября 2012 года

